

# VR



## GENERATORE DI VAPORE FINO A 5,88 bar

Esonerato totalmente dalla conduzione patentata

IMPORTANTE:  
E' NECESSARIO PRECISARE ALL'ORDINE LA TENSIONE DISPONIBILE ED IL  
COMBUSTIBILE PREVISTO PER DISPORRE IL QUADRO ELETTRICO

## STEAM GENERATOR TILL TO 5,88 bar

Totally exonerated from qualified conductor

IMPORTANT:  
IT IS NECESSARY TO SPECIFY ON ORDER THE AVAILABLE AND THE FORESEEN  
FUEL TO ARRANGE THE CONTROL BOARD

Modello Type	Potenza max Utile Rated Output		Potenza max focolare Furnace capacity		Contro pressione focolare <small>Furnace pressure</small>	Produzione Vapore Steam Production (1)	Codice Code
	kW	Kcal/h	KW	Kcal/h	mbar	Kg/h	
<b>VR 50*</b>	35	30.100	40	34.400	1	50	PFV0400050
<b>VR 100*</b>	67	57.600	77	66.200	1,5	100	PFV0400100
<b>VR 150*</b>	101	86.900	115	98.900	1,8	150	PFV0400140
<b>VR 200</b>	135	116.100	155	133.300	2,5	200	PFV0400200
<b>VR 250</b>	175	150.500	199	171.100	2,7	250	PFV0400250
<b>VR 300</b>	202	173.700	233	200.400	3	300	PFV0400320

Modelli 50-100-150-200: pressione massima 5,88 bar / Type 50-100-150-200: max pressure 5,88 bar

Modelli 250-300: pressione massima 4,9 bar / Type 250-300: max pressure 4,9 bar

### ACCESSORI DI SERIE

- Mantello isolato in lamiera di alluminio con finitura satinata
- Elettropompa di alimentazione con valvola d'intercettazione e valvola di ritegno
- Manometro a quadrante con rubinetto di intercettazione tre vie
- Indicatore di livello visivo
- Regolatore di livello a sonde
- n° 2 Pressostati di servizio
- Pressostato di sicurezza a riarmo manuale
- Valvola di scarico fanghi
- Valvola di sicurezza
- Valvola presa vapore
- Quadro elettrico generale di comando per il funzionamento automatico del generatore
- Collaudo a caldo

### ACCESSORIES INCLUDED IN STANDARD SUPPLY

- Insulated cover in glazed aluminium sheet
- Feeding pump with valve at started flow and non-return valve
- Dial manometer with three-way cutoff cock
- Visual level indicator
- Level control with probes
- n° 2 Working pressure switches
- Safety pressure switch at manual resetting
- Muds discharge valve
- Safety valve
- Steam intake valve
- Main control board for automatic working of the boiler
- Hot test

### A RICHIESTA

- Bruciatore a gasolio o gas
- Vasca raccolta condensa verticale in acciaio completa di accessori, litri 200
- Come sopra, 500 litri
- Vasca raccolta condensa verticale in INOX AISI 304 completa di accessori, litri 300
- Come sopra, litri 500
- Accumulatore di vapore orizzontale completo di accessori, litri 300
- Come sopra, litri 500
- Foratura piastra per bruciatore
- Circolatore per temperatura condensa > 70° C

### ON REQUEST (WITH ADDITIONAL PRICE)

- Light oil or gas burner
- Vertical steel condensate collection tank with accessories, lts. 200
- As above mentioned, lts. 500
- Vertical stainless steel condensate collection tank with accessories, lts. 300
- As above mentioned, lts. 500
- Horizontal steam accumulator complete with accessories, lts. 300
- As above mentioned, lts. 500
- Plate drilling for burner
- Circulator for condensate temperature > 70° C

(1) Acqua di alimento 85°C - Feedwater 85°C