

Електрически трипозиционни задвижки Серия M6063

Електрически задвижки серия M6063 са разработени да се използват за трипозиционно регулиране в отоплителни и охладителни системи. Работят в комбинация с ротационни вентили от сериите V5433A и V5442A.



Технически параметри

| Арт № | M6063L1009 | M6063L4003 | M6063A1009 | M6063A4003 |
|--------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Допълнителни изключватели 2бр. | -- | 250 Vac, 3 (1) a | -- | 250 Vac, 3 (1) a |
| Захранване | 230/240Vac | 230/240Vac | 24Vac | 24Vac |
| Консумация | 3VA | 3VA | 3VA | 3VA |
| Ъгъл на ротация | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Време на ротация | 110s/90° | 110s/90° | 110s/90° | 110s/90° |
| Макс. Усилие | 7Nm | 7Nm | 7Nm | 7Nm |
| Клас водоустойчивост | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Температура на околната сред | 0 – 60°C | 0 – 60°C | 0 – 60°C | 0 – 60°C |
| Температура на работния флуид | 2 - 110°C | 2 - 110°C | 2 - 110°C | 2 - 110°C |
| Тегло | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,5 kg | 0,6 kg |