Honeywell

Електрически трипозиционни задвижки
Серия **VMM XX**

Електрически задвижки серия VMM са разработени да се използват за трипозиционно регулиране в отоплителни и охладителни системи. Работят в комбинация с ротационни вентили от сериите DR XX GFLA и ZR XX FA.

Технически параметри

Арт №	**VMM20**	**VMM20-24**	**VMM30**	**VMM30-24**	**VMM40**	**VMM40-24**
Захранване	230/240Vac	24Vac	230/240Vac	24Vac	230/240Vac	24Vac
Консумация	3,5VA	3,5VA	3,5VA	3,5VA	3,5VA	3,5VA
Ъгъл на ротация	90˚	90˚	90˚	90˚	90˚	90˚
Време на ротация	1,6min	1,6min	2,3min	2,3min	3,5min	3,5min
Макс. Усилие	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm
Клас влагоустойчивост	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Температура на околната сред	0 – 60˚C	0 – 60˚C	0 – 60˚C	0 – 60˚C	0 – 60˚C	0 – 60˚C
Температура на работния флуид	2 – 130˚C	2 – 130˚C	2 – 130˚C	2 – 130˚C	2 – 130˚C	2 – 130˚C
Тегло	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg