

K-FLEX ES

ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕЛАСТОМЕР

- ОТОПИТЕЛНИ
- ХИДРАВЛИЧНИ
- САНИТАЕНИ И
- КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

$\mu \geq 3000$

DIN 1988/ 7 Сертифицирано

без HCFC - CFC

Под наблюдение Клас 1



K-FLEX EC

Тръби: дължина 2 m



дебелина

6-9-13-15-19-25-30-40-50-55-60 mm

диаметър от

6 до 168 mm

K-FLEX ST

Рула: 1000 mm широчина

Рула: 1500 mm широчина

СТАНДАРТНИ		ЗАЛЕПЯЩИ СЕ С МРЕЖА	
Дебелина mm	Дебелина mm	Дебелина mm	Дебелина mm
6	6	6	6
10	10	10	10
13	13	13	13
16	16	16	16
19	19	19	19
25	25	25	25
32	32	32	32
40	40	40	40
50	50	50	50



Листове: 2 m x 1 m За всички типове дебелина

* NET= REINFORCING MESH

Покритие:

-ALU
-AL CLAD
-COLOR

ЛИСТОВЕ И РУЛА **K-FLEX ST**
С ИЛИ БЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Температурен обхват	+105 °C
Топлопроводимост λ W/(m·K) L10 EN ISO 8497 (DIN 52613)	+40 °C = 0,040*
Проблеми с корозията	DIN 1988/7*; pH neutral
Промокаемост μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 3000
Горене	CL.1 (I)*- BS 476 P7 Cl.1

* Под контрола на независим институт