

**АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ TOWER и NEW AGE**

TOWER				NEW-AGE			
Модел	Склад	Цена в лева		Модел	Склад	Цена в лева	
		без ДДС	с ДДС			без ДДС	с ДДС
TW-900	C	41,90	50,28	NA-900	C	41,90	50,28
TW-1000	C	48,12	57,75	NA-1000	B	48,12	57,75
TW-1200	C	57,57	69,08	NA-1200	B	57,57	69,08
TW-1400	C	63,34	76,00	NA-1400	B	63,34	76,00
TW-1600	C	68,09	81,71	NA-1600	B	68,09	81,71
TW-1800	C	75,05	90,06	NA-1800	A	75,05	90,06
TW-2000	C	83,73	100,48	NA-2000	B	83,73	100,48

\*Термичните мощности са изчислени съгласно нормите EN442/1/2

\*В цените на алуминиевите ребра не е включена стойността на принадлежностите.

**Външни размери**

TOWER	NEW AGE	Височина H	Между-осово разст. E	Ширина L	Дълбочина P
		mm	mm	mm	mm
TW-900	NA-900	960	900	80	96
TW-1000	NA-1000	1060	1000	80	96
TW-1200	NA-1200	1260	1200	80	96
TW-1400	NA-1400	1460	1400	80	96
TW-1600	NA-1600	1660	1600	80	96
TW-1800	NA-1800	1860	1800	80	96
TW-2000	NA-2000	2060	2000	80	96

**Термични мощности серия "TOWER"**

Модел	Стандарт EN 442/1/2 ΔT 60 K		Стандарт EN 442/1/2 ΔT 50 K		Coeff. "n"	Съдър- жание H <sub>2</sub> O
	Watt.	Kcal/h	Watt.	Kcal/h		L
TW-900	231	199	181	156	1,35	0,45
TW-1000	249	214	195	168	1,34	0,50
TW-1200	287	247	224	193	1,35	0,59
TW-1400	323	278	252	217	1,36	0,67
TW-1600	359	309	280	241	1,36	0,76
TW-1800	394	339	308	265	1,357	0,85
TW-2000	429	269	335	288	1,35	0,94

**серия "NEW AGE"**

Модел	Стандарт EN 442/1/2 ΔT 60 K		Стандарт EN 442/1/2 ΔT 50 K		Coeff. "n"	Съдър- жание H <sub>2</sub> O
	Watt.	Kcal/h	Watt.	Kcal/h		L
NA-900	239	206	187	161	1,35	0,45
NA-1000	255	219	199	171	1,35	0,50
NA-1200	292	251	228	196	1,36	0,59
NA-1400	330	284	257	221	1,37	0,67
NA-1600	366	315	285	245	1,370	0,76
NA-1800	400	344	312	268	1,37	0,85
NA-2000	435	374	339	292	1,36	0,94




Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане