


**Котли Immergas, SOLINE на твърдо гориво, чугунени**

Арт. No.	Наименование	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
8058406	Immergas, SOLINE котел тв. гориво 4 секц.	A	1266	1519
8058506	Immergas, SOLINE котел тв. гориво 5 секц.	A	1418	1701
8058606	Immergas, SOLINE котел тв. гориво 6 секц.	A	1560	1872
8058706	Immergas, SOLINE котел тв. гориво 7 секц.	A	1718	2062
8075706	Immergas, SOLINE котел тв. гориво 8 секц.	A	1857	2229

Арт. No.	Наименование	Склад	Цена без ДДС	Цена с ДДС
8072101	Комплект скара с ръчка за почистване на пепелта за котел тв. гориво 4 секц.	A	260	312
8072201	Комплект скара с ръчка за почистване на пепелта за котел тв. гориво 5 секц.	A	275	330
8072301	Комплект скара с ръчка за почистване на пепелта за котел тв. гориво 6 секц.	A	290	348
8072401	Комплект скара с ръчка за почистване на пепелта за котел тв. гориво 7 секц.	A	300	360
8076001	Комплект скара с ръчка за почистване на пепелта за котел тв. гориво 8 секц.	A	320	384


**Решение на енергийните проблеми**

SOLINE е gama еднокомурни чугунени котли, работещи на твърдо гориво – дърва и въглища. Производителят IMMERGAS обръща особено внимание за разработка на решения на съвременния енергиен проблем. Котлите SOLINE се предлагат в пет модела мощности от 23,3 до 39,5 кВт. Gамата котли SOLINE е изпитана и проверена на качество, както и всички съоръжения, носещи марката IMMERGAS.



	SOLINE 21kW	SOLINE 25 kW	SOLINE 30 kW	SOLINE 35 kW	SOLINE 40 kW
Термична мощност с въглища* (kW)	20,9	25,6	30,2	34,9	39,5
Клас на полезно действие	2	2	2	2	2
Дълготрайност на едно зареждане с въглища (ч)	4	4	4	4	4
Дълготрайност на едно зареждане с дърва (ч)	2	2	2	2	2
Обем на зареждане (dm <sup>3</sup> )	25,5	34,0	42,5	51,0	59,5
Минимална депресия на комина (dm3)	0,10	0,12	0,13	0,15	0,18
Дълбочина на котела (P mm)	455	555	655	755	855
Дълбочина на горивна камера (L mm)	290	390	490	590	690
Чугунени елементи (бр.)	4	5	6	7	8
Максимална работна температура (°C)	95	95	95	95	95
Мин. темп. вода връщане съоръжение (°C)	50	50	50	50	50
Макс. работно налягане (bar)	4	4	4	4	4
Налягане при изпитание (bar)	6	6	6	6	6
Капацитет котел (l)	27	31	35	39	43
Тегло (кг)	210	245	280	315	350

\*Забележка: При работа с кокс и високо калорични въглища термичната мощност се увеличава с около 15%.

Продукти класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "C" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане