



	Spid'O BF 100/20	V-50Hz	(kW)	Мах. дебит (m ³ /h)	Мах. напор (m)	Мах. засмукване (m)	Разш. съд	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		1~230	1	4	45	8	24	002142	252,45	302,94
	Spid'O BF 100/50	V-50Hz	(kW)	Мах. дебит (m ³ /h)	Мах. напор (m)	Мах. засмукване (m)	Разш. съд	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		1~230	1	4	45	8	50	002155	318,95	382,74
	Spid'O INOX EC 170 automatic	V-50Hz	(kW)	Мах. дебит (m ³ /h)	Мах. напор (m)	Мин. ниво на засмукване (mm)	Изход	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		1~230	0,75	10	9	15	1" 1/4 F	002243	108,02	129,63
	Spid'O INOX ECC 190 automatic	V-50Hz	(kW)	Мах. дебит (m ³ /h)	Мах. напор (m)	Мин. ниво на засмукване (mm)	Изход	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		1~230	0,75	11	8	45	1" 1/2 F	002227	129,99	155,98
	Bip Stop VS 2 threads + special earth connection	Наименование					м	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		Приложение - за дренаж. Диференциален ъгъл 110°. За използване във всички посоки. Плътнос на флуида 0,6 до 1,15. Макс.налягане 5 бар. Макс.температура 85°C. 135x70mm. Ел. 20(8)A250V. IP68 защита. Щепсел м/ж в комплекта.					5 м	411260	72,64	87,16
						10 м	411265	97,73	117,28	
						20 м	411270	156,80	188,16	
	TM-Red 3 threads	Наименование					м	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		Приложение - за дренаж или пълнене. Директен старт 1,1kW на фаза. Макс.температура 50°C. 105x54x120mm.					5 м	411525	42,01	50,41
						10 м	411530	65,17	78,21	
						20 м	411535	111,45	133,74	
	Microstart VR	Наименование					м	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		Приложение - за дренаж или пълнене. Макс.налягане 10 бар. Макс.температура 55°C. 142x80mm. Диференциален ъгъл 60°C. Ел. 20(8)A250V. IP68 защита. Три жилен.					5 м	411105	31,53	37,84
						10 м	411110	48,96	58,75	
						20 м	411120	83,50	100,20	
	Microstart V	Наименование					м	Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС
		Като Microstart VR, но е за дренаж. Дву жилен.					0,5 м	411101	20,10	24,12
	Пресконтрол	Наименование					Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
		Защита от суха работа и хидравличен чук. За 230V помпи. Макс.мощност 1,5kW. Макс.налягане 10 бар. Макс.дебит 6 м ³ /h. Мин.налягане на помпата 3 бар. Защита IP65. Макс.температура 60°C. Присъединяване 1".					003606	156,47	187,76	
	Пресостат	Наименование					Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
		Макс.налягане 5 бар. ДР настройка. Фабр.настройка 2 до 3,5 бар. On/Off ключ. 250V 16A(10). Присъединяване 1/2". Изход за манометър 1/4". Манометъра се доставя отделно.					412565	15,65	18,78	
	Пресостат ХМР 6 bipolar	Schneider - Telemecanique					Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
		Макс.налягане 6 бар. Мин. ДР 0,6 бар. Фабр.настройка 1,4 до 2,8 бар. Макс.налягане 1,5kW (за 230V). Присъединяване 1/4". Температура от 0 до 70°C.					412500	35,57	42,68	
	Пресостат ХМР 6 РМ bi/tripolar	Schneider - Telemecanique					Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
		Макс.налягане 6 бар. Мин. ДР 0,6 бар. Фабр.настройка 2 до 3,5 бар. Макс.налягане 3kW (за 400V). Присъединяване 1/2". Изход за манометър 1/4". Температура от 0 до 70°C.					412506	40,50	48,60	
	Помпа за трансфер на нафта	V-50Hz	(kW)	Мах. дебит (m ³ /h)	Мах. напор (bar)		Арт.Н.:	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
	Panther 56 Filter	1~230	0,37	3,5	1,7		090012	297,89	357,47	

Продуктите не се поддържат на склад, доставката се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане.